



PrestandadeklARATION

NR: F8/16-12620-1

Produkttypens unika identifikationskod	F8/16-12620
Avsedd användning/ avsedda användningar:	Ballast för betong.
Tillverkare:	XR Berg och Maskin AB Truckgatan 2 531 40 Lidköping Anläggning: Fimmersta
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	2+

Harmoniserad standard: SS-EN 12620:2002/A1:2008, fastställd 2008-04-24.

Anmält/Anmälda organ: Nordcert AB / Certifikat 1505-CPR-CB247

Angiven prestanda: **Se nedan.**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering (d/D)	8/16	SS- EN 12620+A1:2008
Kornstorlek	Gc 85/20	
Konform	NPD	
Korndensitet (Mg/m ³)	2,60-2,73	
Vattenabsorption (%)	<1,0	
Renhet		
Finmaterialkvalitet	NPD	
Finmaterialhalt	F1,5	
Motstånd mot nötning	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot nötning (från dubbdäck)	NPD	
Motstånd mot fragmentering	NPD	
Motstånd mot polering	NPD	
Sammansättning halt		
Klorider (%)	NPD	
Syralösigt sulfat	NPD	
Vattenlösligt sulfat	NPD	
Total svavelhalt	<1	
Beståndsdelar som förändrar bindnings och hårdnandeförloppet	NPD	
Karbonathalt	NPD	
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Petrografi	Kontakta tillverkare	

Prestandan för ovanstående överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för tillverkaren av:

2020-04-03

(datum och namnteckning)

Ulf Johansson, Täckansvarig

(namnförtydligande och befattning)

