



PrestandadeklARATION

NR: J8/11-13043-2

1. Produkttypens unika identifikationskod: J8/11-13043	2. För att möjliggöra identifiering: Se följesedel.
3. Avsedd användning i enlighet med harmoniserad teknisk specifikation: Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.	4. Tillverkare: XR Berg och Maskin AB Truckgatan 2 531 40 Lidköping Anläggning: Järpås
5. Ej relevant: Se punkt 4.	6. System för bedömning och fortlöpande kontroll: 2+
7. 1505 Nordcert AB har utfärdat certifikat 1505-CPR-CB136 på grundval av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen	
8. Ej relevant: Se punkt 7.	9. Angiven prestanda: Se nedan.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering (d/D)	8/11 K	SS- EN 13043 SS-EN 13043/AC:2006
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning	$G_c 85/20$	
Kategori för största finmaterialhalt	f_1	
Toleranskategori - Grov ballast	NPD	
Kornform	NPD	
Korndensitet, torr (Mg/m³)	2,62-2,75	
Renhet - finmaterialkvalitet	NPD	
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD	
Andel korn med krossade/brutna ytor	NPD	
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{20}	
Motstånd mot polering/nötning		
Poleringsvärde	NPD	
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE15}	
Nötning från dubbdäck	A_{N14}	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Petrografi	Kontakta tillverkare	

Undertecknad för tillverkaren av:

2019-01-14

(datum och namnteckning)

Ulf Johansson, Täckansvarig

(namnförtydligande och befattning)

