



Prestandadeklaration

NR: L0/32-13242-2

1. Produkttypens unika identifikationskod: L0/32-13242	2. För att möjliggöra identifiering: Se följesedel.
3. Avsedd användning i enlighet med harmoniserad teknisk specifikation: Ballast för obundna och hydrauliska bundna material till väg- och anläggningsarbete.	4. Tillverkare: XR Berg och Maskin AB Truckgatan 2 531 40 Lidköping Anläggning: Lurebergen
5. Ej relevant: Se punkt 4.	6. System för bedömning och fortlöpande kontroll: 2+
7. 1505 Nordcert AB har utfärdat certifikat 1505-CPR-CB542 på grundval av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen	
8. Ej relevant: Se punkt 7.	9. Angiven prestanda: Se nedan.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering (d/D)	0/32 K	SS- EN 13242+A1:2007
Kornstorlek	G _A 85	
Toleranskategori	GT _A 20	
Kornform	NPD	
Korndensitet (Mg/m³)	NPD	
Vattenabsorption	NPD	
Renhet		
Finmaterialhalt	f ₉	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade/brutna ytor	NPD	
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA ₄₀	
Sammansättning/halt		
Syralösigt sulfat	NPD	
Vattenlösigt sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Beståndsdelar som förändrar bindnings och hårdnade förloppet hos hydrauliskt bundna material	NPD	
Motstånd mot nötning	M _{DE} 20	
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
"Sonnenbrand" hos basalt	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Petrografi	Kontakta tillverkare	

Undertecknad för tillverkaren av:

2019-01-14

Ulf Johansson

(datum och namnteckning)

Ulf Johansson, Tåktansvarig

(namnförtydligande och befattning)

